




РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ

Прейскурант действует с 29.04.2018
Рекомендованные цены указаны
в рублях с учетом НДС

ОКНО СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И КУПОЛОМ D_C




Оборудовано антивандальным морозостойким стеклопакетом P2 и куполом из поликарбоната, устойчивого к механическим повреждениям, воздействию атмосферных осадков и УФ-лучей. Доступно в варианте с трехкамерным стеклопакетом U8 (VSG), который подходит для холодных климатических зон и пассивного строительства. Купол может быть прозрачным (D_C-C) или матовым (D_C-M).

Три типа открывания окна:

DEC – автоматическое управление. Комплектуется блоком питания, пультом ДУ и датчиком дождя. Створка открывается на 15 см.

DMC – ручное управление с помощью стержня ZSD (приобретается отдельно). Створка открывается на 30 см.

DXC – неоткрывающееся (глухое).



Устанавливается в крышу с углом наклона 0°-15°



Однокамерный/трехкамерный стеклопакет



Возможность как ручного, так и автоматического управления

Размеры (ширина и высота, см)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
DXC-CP2 с куполом, глухое, антивандальный стеклопакет	37 400	41 100	42 800	44 400	49 400	59 300	54 800	72 800	65 000	88 300	119 000
DMC-CP2 с куполом, ручное управление, антивандальный стеклопакет	46 600	51 400	53 500	55 600	61 700	74 100	68 500	101 900	81 300	117 600	148 200
DEC-CP2 с куполом, автоматическое управление, антивандальный стеклопакет	67 900	74 800	78 900	80 800	89 800	105 100	99 800	127 500	115 700	157 400	212 000
DEC-CU8 с куполом, автоматическое управление, трехкамерный стеклопакет	101 800	112 300	118 400	121 300	134 800	157 500	149 700	191 400	173 500	–	–

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

ОКНО СО СТЕКЛОПАКЕТОМ БЕЗ КУПОЛА D_F




Отличается высокими теплосберегающими параметрами. Стеклопакет вклеен в профиль, что обеспечивает высокую прочность и стильный дизайн. Наружное закаленное стекло – светоотражающее, внутреннее стекло – антивандальное класса P2A. В случае повреждения внутреннего стекла, осколки не рассыпаются, а остаются приклеенными к пленке. Возможно применение в пассивном строительстве.

Три типа открывания окна:

DEF – автоматическое управление. Комплектуется блоком питания, пультом ДУ и датчиком дождя. Створка открывается на 15 см.

DMF – ручное управление с помощью стержня ZSD (приобретается отдельно). Створка открывается на 30 см.

DXF – неоткрывающееся (глухое).



Устанавливается в крышу с углом наклона 2°-15°



Двухкамерный/трехкамерный стеклопакет



Возможность как ручного, так и автоматического управления



Изготовление нестандартных размеров



Возможно окрашивание в цвета RAL Classic

Размеры (ширина и высота, см)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
DXF-DU6 без купола, глухое, двухкамерный стеклопакет	65 800	72 500	76 500	78 400	87 100	102 900	96 800	125 600	120 000	155 900	209 800
DMF-DU6 без купола, ручное управление, двухкамерный стеклопакет	73 500	80 800	85 000	87 200	97 000	114 900	107 800	149 200	126 400	179 400	233 400
DEF-DU6 без купола, автоматическое управление, двухкамерный стеклопакет	94 300	111 700	109 400	123 000	137 900	154 000	149 000	188 800	181 300	221 600	271 100

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

УТЕПЛЕННЫЙ ЛЮК DRL




Люк DRL предназначен для удобного и безопасного выхода на крышу, обслуживания кровли и проведения других сервисных работ. Обладает высокими параметрами теплоизоляции и герметичности (толщина утеплителя – 44 мм), а также устойчивостью к механическим повреждениям. Люк DRL изготавливается из многокамерного профиля ПВХ и не оснащен стеклопакетом. Створка люка имеет угол открывания до 60° и возможность фиксации, что позволяет легко и беспрепятственно выйти на крышу.

⚠ Является комплексным решением для оборудования безопасного подъема на плоскую крышу – люк можно устанавливать в единую конструкцию со складной чердачной лестницей FAKRO, модель LML (приобретается отдельно).

Размеры люка (см)	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130
DRL люк для выхода на крышу	76 700	78 900	81 300	83 500	87 100	88 500

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней



Устанавливается в крышу с углом наклона 0°-5°



Возможность установки с чердачной лестницей FAKRO



Решение противопожарной безопасности

ОКНО-ЛЮК DRC, DRF



Устанавливается в крышу с углом наклона 2°-15°



Однокамерный/двухкамерный стеклопакет



Решение противопожарной безопасности

Обеспечивает сразу две функции: естественное освещение и безопасный выход на крышу. Специальные петли в окне-люке и удобная ручка позволяют открывать створку люка на 80°. Газовые амортизаторы облегчают управление створкой, а также удерживают ее в зафиксированном положении, защищая от случайного закрывания. Оснащено безопасным антивандальным стеклопакетом класса P2. На профилях люка установлены противоскользящие накладки.

Доступно в двух вариантах:


DRC – с куполом, антивандальный стеклопакет P2. Купол может быть прозрачным (DRC-C) или матовым (DRC-M).

DRF – без купола, двухкамерный стеклопакет DU6, класс P2A.

Размеры люка (см)	90x90	90x120	100x100	120x120
DRC-C P2 окно-люк с куполом для выхода на крышу	84 700	102 700	93 800	111 300
DRF DU6 окно-люк без купола для выхода на крышу	115 000	135 000	125 400	147 000

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

ДЫМОУДАЛЯЮЩЕЕ ОКНО DSF, DSC



Устанавливается в крышу с углом наклона 0°-15°



Однокамерный/двухкамерный стеклопакет



Возможность как ручного, так и автоматического управления



Решение противопожарной безопасности

Предназначено для вывода дыма из помещения в случае возникновения пожара – створка окна, оборудованного электроприводами, автоматически поднимается на 50 см. В обычных условиях выполняет функцию освещения и проветривания помещения – створка поднимается на 23 см. Окно отвечает всем требованиям противопожарной безопасности.

Доступно в двух вариантах:

DSC – окно с куполом и с антивандальным стеклопакетом P2. Купол может быть прозрачным (DSC-C) или матовым (DSC-M).

DSF – окно с двухкамерным стеклопакетом DU6, антивандальный класса P2A.

Размеры люка (см)	100x100	105x105	120x120
DSC-C2 P2 дымоудаляющее окно с куполом	175 400	–	190 100
DSF DU6 дымоудаляющее окно без купола	–	285 600	311 800

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

ОКНО DXW



Устанавливается в крышу с углом наклона 0°-15°



Двухкамерный стеклопакет



Выдерживает нагрузку до 200 кг/м²

На сегодняшний день окно DXW – уникальное дизайнерское решение, выполняющее сразу две функции: благодаря своей конструкции освещает помещение естественным светом и создает идеально ровную поверхность, являясь одновременно напольным покрытием, по которому можно свободно и безопасно ходить. Инновационное решение подходит для установки как в плоские крыши, так и в террасные покрытия.

Окно DXW является неоткрывающимся и имеет суперпрочный двухкамерный стеклопакет DW6 с противоскользящим покрытием и максимальной нагрузкой до 200 кг/м².

Размеры (ширина и высота, см)	60x60	60x90	70x70	80x80
DXW DW6 инновационное окно	128 300	141 200	148 900	152 700
	90x90	90x120	100x100	120x120
	169 700	200 300	188 500	233 700

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ZSD



Телескопический стержень предназначен для управления окнами для плоских крыш DMF, DMC и штор ARF/D. Стандартная длина стержня – 119 см (с возможностью удлинения до 330 см).

ZSD стержень для управления	2 600
------------------------------------	-------

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней



www.fakro.ru

Бесплатная линия для звонков по России

8 800 250-37-41